## Fiche de prise de cotes

	Grand-voile sur enrouleur  Compléter et retourner à cotes@sailonet.com		
Sailonet	N° de commande :	Date :	
	Triradiale (L	: Dacron Flex (option) aminé) DCX : Blanc Gris ro Radial Blanc	
Type de bateau:	mention	obligatoire Port:	Emplacement :
Nom:	Pré	nom :	Tel:
Marque éventuelle de l'enrouleur :			
Programme de navigation : Croisière côtière Course croisière Régate Croisière hauturière			
Mât Enrouleur E	Sôme Enrouleur Cho	oix de la protection UV du point d'écc	oute 5
Remplissez les cases en fonction	n de votre équipement	Furling Sunbrella	
<b>1</b>	om	Marine Blue	Orisse en butée
	<u>cm</u>	5031	/
(2)	cm Natu		<u> </u>
(3)	mm 5020	5035	
(4) mm	Capt 5057	ain Navy Dune 5026	
(5) cm			
		Même teinte pour bande UV, galons de chute et bordure. Pour d'autres coloris, merci de nous contacter.	
6 A B		Commentaires	/ 7
7 cm	cm		
8			
	cm		e la manille
<u>(6)</u>	Système du point d'écout	e /	/ <b>       つ</b>  :
			Avant du pontet, the charlot en butée arrière
	A	Faire une marque	Charlot en butee amere
		I alle une marque	
Axe de la mar d'amure			
La bosse de bordure passe dans la poulie de Point			
d'Ecoute et est fixée sur le cha Le Chariot ne peut se déplacer	riot.	<b> </b>	8)
de la bome.			
	I 11		
	(B)	Diamètre du jonc o	Hauteur de l'entrée
		va rentrer dans la	gorge 5
Le Point d'Ecoute est relié au chariot par un laçage. Le Chariot se déplace sur toute la longueur de la bome			
Largeur ouverture du mat			